

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

|   |                            |                                   |                                       |
|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voit. de livraison | Marque<br>HANOMAG-HENSCHEL | F 25 - Diesel<br>empattement 2920 | Fiche d'homologation n°<br>CH 3383 10 |
|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège  
 "D . . . . ." devant No du châssis et sur plaquette du constructeur ou No de châssis à 14 chiffres sans préfixe D  
 Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur bloc-moteur; préfixe au No du moteur.  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur VALLET AG, Aesch / EL

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant   | MOTEUR Genre en ligne Temps 4       |
| Direction à gauche Assistance -                                   | Marque MERCEDES Carbur. D           |
| Frein de service hydr.2-circ.exp.interne av.assist.par dépression | Type 615.917                        |
| Frein auxiliaire )méc.exp.interne sur demande avec régulateur     | Position avant Nombre cyl. 4        |
| Frein stationn. )sur roues AV selon charge sur roues AR *)        | Alésage 87 Course 92,4              |
| Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4                 | Cylindr. 2197 cm³ CV-Impt 11,19     |
| Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h            | CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m       |
|   | Refroidissement eau                 |
|   | Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m          |
|   | Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150 |

CARROSSERIE Forme fourgon avec ou sans Nombre portes 3 + 1 AR  
 fenêtres latérales  
 Nombre de places : Total 2 +; AV 2; milieu -; AR -; Places debout -

|                 |                 |                 |          |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| DIMENSIONS      | Voie            | AV 1365         | AR 1400  |
|                 | Diam. braquage  | G 12,6          | DR 13,45 |
| Empattement     | 2920            |                 |          |
|                 | Dimensions ext. | Dimensions int. |          |
| Longueur        | 5030            | 3200            |          |
| Largeur         | 1830            | 1680            |          |
| Hauteur         | 2030/2170/2360  | 1470/1610/1800  |          |
| Porte à faux AV | 1130            | -               |          |
|                 | AR 980          | 860             |          |
|                 | lat. -          | -               |          |

|                        |                |        |         |        |
|------------------------|----------------|--------|---------|--------|
| POIDS                  | Avant          | Milieu | Arrière | TOTAL  |
| A vide                 | 985            | -      | 530     | 1515   |
| Charge utile           | 400            | -      | 785     | 1185   |
| Total                  | 1385           | -      | 1315    | 2700   |
| Garantie fabr.         | 1400           | -      | 1400    | 2700   |
| Dimens. pneus          | 6.70 - 15 6 PR |        |         |        |
| Charge p. essieu       | 1480           | (3,25) | 1480    | (3,25) |
|                        | de l'ensemble  |        |         |        |
| Poids maxi remorquable | - kg           |        |         |        |

**EQUIPEMENT** Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit -- Feux de brouillard --

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptres 2/T (E)

Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul --

Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute 2/100 mm

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381

Avvert. clign. - Lampes de travail -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 10

Forme de la carr. fourgon

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1515 Carburant D

CV 11.19

Charge utile 1185 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 2700 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = Prototype

\*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Dispositif de protection selon art. 23 al. 2 OCE exigé.

+) Nombre de places: une 3ème place à l'avant n'est pas admise, la garantie sur l'essieu avant étant insuffisante.

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 15.12.71

La commission d'expertise