

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 - Benzine empattement 2920	Fiche d'homologation n° CH 3383 13
---	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, dans cabine, à côté du siège
No de châssis de 7 ou 14 chiffres

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrainement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche		Assistance -	Marque	B M C	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. par dépression;			Type	16 A M W	
Frein auxiliaire	méc. exp. interne	sur demande avec régulateur		Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	sur roues AV	selon charge sur roues AR *)		Alésage	76,2	Course 89
Transmission	méc. toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	1622 cm ³	CV-Impt 8,26
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 90 km/h	CV-puiss.	54 (DIN)	à 4000 t/m

CARROSSERIE	Forme fourgon avec ou sans	Nombre portes 3+1 AR	Refroidissement eau
	fenêtres latérales		Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -			Amortissement brut 1 pot 500xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1365	AR 1400
	Diam. braquage	G 12,6	DR 13,45
Empattement	2920		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030	3200	
Largeur	1830	1680	
Hauteur	2030/2170/2360	1470/1610/1800	
Porte à faux	AV	1130	-
	AR	980	860
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	945	-	570	1515
Charge utile	615	-	1170	1785
Total	1560	-	1740	3300
Garantie fabr.	1600	-	1750	3300
Dimens. pneus	6.70 - 15 XC	-	8 PR	-
Charge p. essieu	1750 (4,5)	-	1750 (4,5)	-
	de l'ensemble			-
Poids maxd remorquable	-			kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB(A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35
 Homologation n° CH 3383 13
 Forme de la carr. fourgon
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1515 Carburant B
 Charge utile 1785 cv 8,26
 Poids total 3300 Cylindrée 1622 cm³
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 6'734'818

*) Frein de service : hydraulique, 1-circuit, à expansion interne,
 admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE
 sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de
 l'OCE.

Dispositif de protection selon art. 23 al. 2 OCE exigé.

Lieu et date de l'expertise
 Aesch, 15.12.71

La commission d'expertise