

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 2 0 - Benzine	Fiche d'homologation n° CH 3383 15
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège			
No de châssis de 7 ou 14 chiffres			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron			
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u>	Assistance <u>-</u>	Marque <u>B M C</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,</u>		Type <u>16 A M W</u>	
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u>	<u>sur demande avec régulateur</u>	Position <u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AV</u>	<u>selon charge sur roues AR</u>	Alésage <u>76,2</u>	Course <u>89</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u>	Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1622</u> cm ³	CV-Impot <u>8,26</u>
Blocage differ. <u>-</u>	Crochet rem. <u>-</u>	CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m	
CARROSSERIE		Refroidissement <u>eau</u>	
Forme <u>cabine avancée</u>	Nombre portes <u>2</u>	Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m	
	Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 500xØ 150</u>	
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie <u>1365</u>	AV <u>1400</u> *	Avant	Milieu
Diam. braquage <u>G -</u>	DR <u>-</u>	Arrière	TOTAL
Empattement <u>2800-3880</u>		A vide <u>selon carrosserie</u>	
		Charge utile <u>selon carrosserie</u>	
		Total	
Longueur <u>4760-5840</u>		Garantie fabr. <u>1300</u>	<u>1300</u> <u>2400</u>
Largeur <u>1810</u> *)		Dimens. pneus <u>6.70 - 13 C</u>	<u>6 PR **</u>
Hauteur <u>2040</u>		Charge p. essieu <u>1340</u> (3,25)	<u>1340</u> (3,25) **)
Porte à faux AV <u>1130</u>		de l'ensemble	
AR <u>830</u>		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 15

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage CV 8,26

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm³

Poids total 2400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6'156'195

- +) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.
- *) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.
- **) Variante de pneus: 7.00 - 14 C, 8 PR; charge par pneu = 670 kg à 3,25 atü.
- §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise

ck