

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Diesel	Fiche d'homologation n° CH <u>3383 16</u>
---------------------------------	-------------------------------------	---------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège

"D" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur ou No de châssis à 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron

Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur bloc-moteur; préfixe au No du moteur

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> sur demande avec régulateur Frein stationn. <u>sur roues AV</u> selon charge sur roues AR Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max: <u>105</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>615.917</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u> Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Imptot <u>11,19</u> CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 620xØ 150</u>
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1365</u>	AR <u>1400</u> *)
+) Diam. braquage	G	<u>-</u>	DR <u>-</u>
Empattement	<u>2800 - 3880</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4760-5840</u>		
Largeur	<u>1810</u> *)		
Hauteur	<u>2040</u>		
Porte à faux	AV <u>1130</u>		
	AR <u>830</u>		
	lat. <u>-</u>		

POIDS	Avant	Milleu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Total				
Garantie fabr.	<u>1300</u>		<u>1300</u>	<u>2400</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 13 C 6 PR **)</u>			
Charge p. essieu	<u>1340</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1340</u>	<u>(3,25) **)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/ S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ à gauche COMB. Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV. 2/4 (E) § latér. - AR. 2/2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Homologation n° CH 3383 16
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
 pesage CV 11,19
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2197 cm³
 Poids total 2400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- +) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.
 *) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.
 **) Variante de pneus : 7.00 - 14 C, 8 PR; charge par pneu = 670 kg à 3,25 atü.
 §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise