

Voit. de livraison (châssis)	Marque <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 25 - Diesel	Fiche d'homologation n° CH 3383 18
---------------------------------	-------------------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège.  
 "D" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur ou No de châssis de 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur le bloc-moteur; préfixe au No du moteur  
 Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D)** Importateur **VALLET AG., Aesch / BL**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression;  
 Frein auxiliaire méc.exp.interne [sur demande avec régulateur  
 Frein stationn<sup>t</sup>. ]sur roues AV [selon charge sur roues AR \*)  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque MERCEDES Carbur. D  
 Type 615.917  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 87 Course 92,4  
 Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-Impot 11,19  
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m

**CARROSSERIE** Forme cabine avancée Nombre portes 2  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 3; AV 3; milieu -; AR -; Places debout -

Refroidissement eau  
 Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

**DIMENSIONS** Voie AV 1365 AR 1400 \*\*)  
 +) Diam. braquage G - DR -  
 Empattement 2800 - 3880

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4760-5840</u>	
Largeur	<u>1810</u> **)	
Hauteur	<u>2040</u>	
Porte à faux	AV <u>1130</u>	
	AR <u>830</u>	
	lat. <u>-</u>	

**POIDS** Avant - Milieu - Arrière - TOTAL -  
 A vide selon carrosserie  
 Charge utile selon carrosserie  
 Total -  
 Garantie fabr. 1400 1400 2700  
 Dimens. pneus 6.70 - 15 6 PR  
 Charge p. essieu 1480 (3,25) 1480 (3,25)  
 Poids maxi remorquable - kg

**EQUIPEMENT**

Equipement électrique 12 v  
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/A  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/A gauche comb. Plaque forme haute XXXXXX  
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/disposition II  
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/2a (E)  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25  
 Homologation n° CH 3383 18  
 Forme de la carr. -  
 Places ass. : Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide sel. bull. Carburant D  
pesage CV 11,19  
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- \*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72
- \*\*) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.
- +) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.
- §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise