

Voit. de livraison (châssis)	Marque <b>HANOMAG-HENSCHEL</b>	F 30 - Benzine	Fiche d'homologation n° CH <u>3383 19</u>
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur, à droite, dans cabine, à côté du siège.

No de châssis de 7 ou 14 chiffres.

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur la culasse (frappé par l'importateur).  
 Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D)** Importateur **VALLET AG., Aesch / BL**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression;</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> <u>sur demande avec régulateur</u> Frein stationn. <u>sur roues AV</u> <u>(selon charge sur roues AR *)</u> Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h	MOTEUR Genre en ligne <u>4</u> Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>16 A M W</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>76,2</u> Course <u>89</u> Cylindr. <u>1622</u> cm <sup>3</sup> CV-Impt <u>8,26</u> CV-puls. <u>54</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m
--	--

CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>500xØ 150</u>
--	---

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1365</u>	AR <u>1400</u>	**)
	Diam. braquage	G	DR	
Empattement <u>2800 - 3880</u>				
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>		
Longueur	<u>4760-5840</u>			
Largeur	<u>1810 **)</u>			
Hauteur	<u>2040</u>			
Porte à faux	AV <u>1130</u>			
	AR <u>850</u>			
	lat. <u>-</u>			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Total				
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1650</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 XC</u>		<u>8 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1420</u>	<u>(3,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Poids maxi remorquable	<u>de l'ensemble</u>			<u>-</u> kg

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v  
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute XXXXXX  
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/disposition II  
 AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/2a (E)  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30  
 Homologation n° CH 3383 19  
 Forme de la carr. \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide sel. bull. Carburant B  
pesage cv 8,26  
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6'500'339

- \*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72
- \*\*\*) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.
- +) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.
- §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise