

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Diesel	Fiche d'homologation n° CII <u>3383 20</u>
---------------------------------	-------------------------------------	---------------	---

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur :
à droite, dans cabine, à côté du siège.
"D" " devant No du châssis et sur plaquette du constructeur
ou No de châssis de 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur le bloc-moteur; préfixe au No du moteur
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur VALLET AG., Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction à gauche Assistance -
Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. par dépression;
Frein auxiliaire méc. exp. interne (sur demande avec régulateur
Frein stationn. sur roues AV (selon charge sur roues AR *)
Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque MERCEDES Carbur. D
Type 615.917
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 87 Course 92,4
Cylindr. 2197 cm³ CV-Impt 11,19
CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m
Refroidissement eau
Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
Amortissement Bruit 1 pot 620xØ 150

CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 3; AV 3; milieu -; AR -; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1365 AR 1400 **)
+) Diam. braguage G DR
Empattement 2800 - 3880

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4760-5840</u>	<u> </u>
Largeur	<u>1810</u> **)	<u> </u>
Hauteur	<u>2040</u>	<u> </u>
Porte à faux AV	<u>1130</u>	<u> </u>
AR	<u>830</u>	<u> </u>
lat.	<u>-</u>	<u> </u>

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
POIDS A vide	<u>selon carrosserie</u>			<u> </u>
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>	<u> </u>	<u>1650</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 XC 8 PR</u>			<u> </u>
Charge p. essieu	<u>1420</u> (3,5)	<u> </u>	<u>1750</u> (4,5)	<u> </u>
Poids maxi remorquable	<u>de l'ensemble</u>			<u> </u> kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/SI (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Homologation n° CH 3383 20
 Forme de la carr. -
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage cv 11,19
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2197 cm³
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = prototype

- *) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72
- ***) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.
- +) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.
- §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise