

Voit. de livraison (châssis)	Marque <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 35 - Diesel	Fiche d'homologation n° CH 3383 22
---------------------------------	-------------------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège.  
 "D" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur ou No de châssis de 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur le bloc-moteur; préfixe au No du moteur  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur VALLET AG., Aesch / BL

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien avant  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression;  
 Frein auxiliaire méc.exp.interne [sur demande avec régulateur  
 Frein stationn. ] sur roues AV [selon charge sur roues AR \*)  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque MERCEDES Carbur. D  
 Type 615.917  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 87 Course 92,4  
 Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 11,19  
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 620xø 150

**CARROSSERIE** Forme cabine avancée Nombre portes 2  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

**DIMENSIONS** Voie AV 1365 AR 1400 (\*\*)  
 +) Diam. braquage G DR  
 Empattement 2800 - 3880  
 Dimensions ext. 4760-5840  
 Longueur 1810 (\*\*)  
 Largeur 2040  
 Hauteur 1130  
 Porte à faux AV 830  
 AR -  
 lat. -

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>1750</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 XC</u>		<u>8 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/AEssuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/longue XXXXXXRétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 2/4 (E) § latér. - AR 2/2a (E)Avert. clign. - Lampes de travail -INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35Homologation n° CH 3383 22Forme de la carr. -Places ass. : Total 3 (3 avant)Poids à vide sel. bull. Carburant Dpesage CV 11,19Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2197 cm³Poids total 3300 Poids de l'ensemble -REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype\*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72\*\*) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.†) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise