

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Benzine cabine double	Fiche d'homologation n° CH 3383 23
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège			
No de châssis de 7 ou 14 chiffres			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron			
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque B M C Carbur. B	
Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,		Type 16 A M W	
Frein auxiliaire) mec.exp:interne sur demande avec régulateur		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur roues AV selon charge sur roues AR		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission mec.toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm³ CV-Impôt 8,26	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 105 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme cabine double, avancée Nombre portes 3		Refroidissement eau	
Toit ouvert -		Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 7 ; AV 3 ; milieu - ; AR 4 ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 500xø 150	
DIMENSIONS Voie AV 1365 AR 1400 (*)		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
+) Diam. braquage G DR		A vide selon carrosserie	
Empattement 3500 - 3880		Charge utile selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total	
Longueur 5280-5660		Garantie fabr. 1300 1300 2400	
Largeur 1810 *)		Dimens. pneus 6.70 - 13 C 6 PR **)	
Hauteur 2040		Charge p. essieu 1340 (3,25) 1340 (3,25) **)	
Porte à faux AV 1130		Poids max remorquable de l'ensemble - kg	
AR 650			
lat. -			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R (E) Catadioptr. 2/ I (E)
 Feux stop 2/ S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche, comb. Plaque forme haute
 Rétroviseur 2/externes. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 23

Forme de la carr.

Places ass. : Total 7 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B
pesage cv 8,26

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm³

Poids total 2400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6'101'352

- +) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.
 *) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.
 **) Variante de pneus : 7.00 - 14 C, 8 PR; charge par pneu = 670 kg à 3,25 atü.
 §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise