

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Benzine cabine double	Fiche d'homologation n° CII 3383 25
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège.

No de châssis de 7 ou 14 chiffres.

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron.  
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur).  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG., Aesch / Bl.

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service hydr. 2-circ. exp. interne, av. assist. par dépression  
 Frein auxiliaire) mec. exp. interne sur demande avec régulateur  
 Frein stationn.) sur roues AV selon charge sur roues AR \*)  
 Transmission mec. toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque B M C Carbur. B  
 Type 16 A M W  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 76,2 Course 89  
 Cylindr. 1622 cm<sup>3</sup> CV-Impt. 8,26  
 CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 500xØ 150

CARROSSERIE Forme cabine double, avancée Nombre portes 3  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 7 ; AV 3 ; milieu - ; AR 4 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1365 AR 1400 \*\*)  
 +) Diam. braquage G DR  
 Empattement 3500 - 3880  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 5280-5660  
 Largeur 1810 \*\*)  
 Hauteur 2040  
 Porte à faux AV 1130  
 AR 650  
 lat. -

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				
Garantie fabr.	1400		1400	2700
Dimens. pneus	6.70 - 15 6 PR			
Charge p. essieu	1480	(3,25)	1480	(3,25)
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	-			kg

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/à gauche, comb. Plaque forme hauteRétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 2/4 (E) § latér. - AR 2/2a (E)Avert. clign. - Lampes de travail -**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25Homologation n° CH 3383 25

Forme de la carr.

Places ass. : Total 7 (3 avant)Poids à vide sel. bull. Carburant BCharge utile sel. vhc. CV 8,26Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>Poids total 2700 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 6'300'058\*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusq'au 31.12.72

- \*\*\*) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.  
 +) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.  
 §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise