

Voit. de livraison  
(châssis)Marque  
HANOMAG - HENSCHELF 25 - Diesel  
cabine doubleFiche d'homologation n°  
CH 3383 26MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur  
à droite, dans cabine, à côté du siège."D" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur  
ou No de châssis à 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur bloc-moteur; préfixe au No du moteur.

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur VALLET AG., Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant

Direction à gauche Assistance -

Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. par dépression

Frein auxiliaire } méc. exp. interne [sur demande avec régulateur

Frein stationn. } sur roues AV [selon charge sur roues AR \*)

Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

CARROSSERIE Forme cabine double, avancée Nombre portes 3

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 7 ; AV 3 ; milieu - ; AR 4 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1365 AR 1400 (\*\*)

+) Diam. braquage G DR

Empattement 3500 - 3880

Longueur Dimensions ext. Dimensions int.

Largeur 5280-5660 1810 (\*\*)

Hauteur 2040

Porte à faux AV 1130

AR 650

lat. -

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque MERCEDES Carbur. D

Type 615.917

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 87 Course 92,4

Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-Impot 11,19

CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m

Refroidissement eau

Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m

Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

POIDS Avant Milleu Arrière TOTAL

A vide selon carrosserie

Charge utile selon carrosserie

Total

Garantie fabr. 1400 1400 2700

Dimens. pneus 6.70 - 15 6 PR

Charge p. essieu 1480 (3,25) 1480 (3,25)

de l'ensemble  
Poids max. remorquable - kg

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 VFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/à gauche, comb. Plaque forme haute/courbeRétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 2/4 (E) § latér. - AR 2/2a (E)Avert. clign. - Lampes de travail -**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25Homologation n° CH 3383 26

Forme de la carr.

Places ass. : Total 7 (3 avant)Poids à vide sel. bull. Carburant DCharge utile sel. vhc. pesage CV 11,19Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>Poids total 2700 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = Prototype\*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,  
admis jusqu'au 31.12.72\*\*) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.+) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE  
sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de  
l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs  
supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise

CK