

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Benzine cabine double	Fiche d'homologation n° CH 3383 29
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur
à droite, dans cabine, à côté du siège.

No de châssis de 7 ou 14 chiffres.

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron.
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur).
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG., Aesch / Bl.

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction à gauche Assistance -
Frein de service hydr. 2-circ. exp. interne, av. assist. par dépression
Frein auxiliaire méc. exp. interne sur demande avec régulateur
Frein stationn^t. sur roues AV selon charge sur roues AR *
Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque B M C Carbur. B
Type 16 A M W
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 76,2 Course 89
Cylindr. 1622 cm³ CV-impot 8,26
CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m
Refroidissement eau
Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m
Amortissement bruit 1 pot 500xØ 150

CARROSSERIE Forme cabine double, avancée Nombre portes 3
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 7 ; AV 3 ; milieu - ; AR 4 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1365 AR 1400 **)
(+) Diam. braquage G DR
Empattement 3500 - 3880
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 5280-5660
Largeur 1810 **)
Hauteur 2040
Porte à faux AV 1130
AR 650
lat. -

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide selon carrosserie
Charge utile selon carrosserie
Total
Garantie fabr. 1600 1750 3300
Dimens. pneus 6.70 - 15 XC 8 PR
Charge p. essieu 1750 (4,5) 1750 (4,5)
de l'ensemble
Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche, comb. Plaque forme haute ~~XXXXXX~~
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35
 Homologation n° CH 3383 29
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 7 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant B
 pesage CV 8,20
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 3300 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6'734'822

*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,
 admis jusqu'au 31.12.72

- **) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.
 +) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.
 §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE
 sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de
 l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs
 supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise
 Aesch, 16.12.71

La commission d'expertise

ck