

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 - 3 A - Diesel	Fiche d'homologation n° CH 3383 32
---------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté à l'avant sur les portes.
 "F 35-3 A" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement dans la cabine à côté du siège du passager.
 "D" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur ou No du châssis de 14 chiffres sans préfixe D
 Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite latéralement sur le longeron
 Signe d'identification du moteur frappé à l'arrière, à gauche sur le bloc-moteur, préfixe au No du moteur
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur VALLET AG, Aesch/BL

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>6</u>	Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>MERCEDES</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression</u>			Type	<u>6 1 5 . 9 1 7</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne</u>	<u>sur demande av.régulateur</u>		Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AV</u>	<u>selon charge sur roues AR</u>		Alésage	<u>87</u>	Course <u>92,4</u>
Transmission	<u>méc.toute synchronisée</u>		Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr.	<u>2197</u> cm ³	CV-impot <u>11,19</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	Vitesse max.	<u>100</u> km/h	CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m
CARROSSERIE	Forme <u>cabine avancée</u>	Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement	<u>eau</u>	
	Toit ouvert <u>-</u>			Bruit	<u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m	
Nombre de places : Total	<u>3</u>	AV <u>3</u>	milieu <u>-</u>	AR <u>-</u>	Places debout	<u>-</u>
				Amortissement bruit	<u>1 pot 620xØ 150</u>	

DIMENSIONS *)	Voie	AV <u>1365</u>	AR <u>1400</u>	**) Diam. braquage	G	DR
Empattement	<u>2800 - 4050</u>					
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	<u>5200-6400</u>					
Largeur	<u>1810 **)</u>					
Hauteur	<u>2040</u>					
Porte à faux	AV <u>1130</u>					
	AR					
	lat.					
POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL		
A vide	<u>selon carrosserie</u>					
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>					
Total				<u>3500</u>		
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>2500</u>	<u>3500</u>		
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 XC</u>					
Charge p. essieu	<u>1670</u>	<u>(4,25)</u>	<u>3340</u>	<u>(4,25)</u>		
	de l'ensemble					
Poids maxi remorquable	<u>-</u>					kg

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)

Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/

Rétroviseur 2/A l'extérieur Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL

F 35 - 3 A

Homologation n° CH 3383 32

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 11,19

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- *) Dimensions : doivent être contrôlées lors de l'immatriculation.
- **) Sur demande : voie arrière 1730 mm et largeur totale arrière 1900 mm.
- §) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE. Sur les véhicules dépassant 6 m de longueur, des clignoteurs supplémentaires doivent être exigés, selon le schéma IV de l'OCE.

Remplace FH CH 3383 32 du 21.2.72

Empattement

(7.3.73)

Lieu et date de l'expertise
Bellach, 21.2.72

La commission d'expertise