

Genre du véhicule tracteur à sellette	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 191 S 19 CH	Fiche d'homologation n° CH 3383 35
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 191" de chaque côté de la cabine			
"F 191 S 19 CH" sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine sur l'auvent			
Numéro du châssis frappé à droite latéralement à l'AV et à l'AR sur longeron			
Signe d'identification du moteur frappé "6 R 1315-524-24 U" à droite latér. centre bloc (plaquette-rivee)			
Constructeur Hanomag-Henschel GmbH, Kassel (D) Importateur Vallet S.A., Aesch / BL			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction ZF hydr. Assistance hydraulique		Marque HANOMAG-HENSCHEL Carbur. D	
Frein de service à air compr., 2 circ., exp. int. avec régulateur *)		Type 6 R 1315-524-24 U	
Frein auxiliaire)méc. exp. int. levier, av. ralentisseur s. éch. comm. pneum.		Position avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn.)sect. tringle ass. air Frein pr. rem. 2 cond. indir.		Alésage 130 Course 150	
Transmission mécanique comprimé Nombre vit. 2 x 6		Cylindr. 11940 cm ³ CV-Impot 60,81	
Blocage differ. s. dem. Crochet rem. s. demande Vitesse max. 93 km/h		CV-puiss. 242 (DIN) à 2150 t/m	
CARROSSERIE Forme Cabine avancée **) Nombre portes 2		Refroidissement eau	
(avec 2 couchettes) Toit ouvert		Bruit 84 dB (A) à 2450 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1 pot 1000xØ280	
DIMENSIONS Vole AV 1970 AR 1720		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 13,7 DR 13,5		A vide selon carrosserie	
Empattement 3350 / / /		Charge utile	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total	
Longueur 5800		Garantie fabr. 6000 13000 19000	
Largeur 2300		Dimens. pneus 11.00 - 20 Multiply	
Hauteur 2920		Charge p. essieu 6500 (7.75) 12000 (7.75)	
Porte à faux AV 1450		Poids maxi remorquable 20000 kg	
AR 1000			
lat.			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique _____

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit AV= A (E) + AR= R (E)

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 dB/A

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop S1 (E) Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. comb. à gauche Plaque forme haute/obscure _____

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse TCO 15

Indic. direction clign. 4/

AV 4(E) latér. AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail _____

cale d'arrêt: 440 x 190 x 230

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur à sellette

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL
F 191 S 19 CH

Homologation n° CH 3383 35

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 3 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 60,81

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 11940 cm³

Poids total 19000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 191 032 123 64 012CH

*) Un régulateur de la force de freinage n'est pas exigé, lorsque la charge utile est inférieure au poids à vide.

**) Cabine basculante: avec dispositif de sécurité selon art. 22, 1er al. OCE.

§) Equipement: doit être contrôlé lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise
Berne, 10.5.72

La commission d'expertise

CK