

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Benzine empattement 2920 mm	Fiche d'homologation n° CH 3383 36
---	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 20" de chaque côté à l'avant sur les portes et sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement dans cabine à côté du siège du passager

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) / Importat. VALLET AG, Aesch / BL

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service hydr., 1-circ., exp. int. régulat. selon charge sur  
 Frein auxiliaire méc., exp. interne | roues AR; sur demande avec  
 Frein stationn<sup>t</sup>. sur roues AV | assistance par dépression  
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 105 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque B M C Carbur. B  
 Type 16 A M W  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 76,2 Course 89  
 Cylindr. 1622 cm<sup>3</sup> CV-Impot 8,26  
 CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 500xø 150

**CARROSSERIE** Forme fourgon avec ou sans Nombre portes 4  
fenêtres latérales Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

**DIMENSIONS** Voie AV 1365 AR 1400  
 Diam. braquage G 13,6 DR 13,45  
 Empattement 2920 / ( / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 5030 3200  
 Largeur 1830 1050/1680  
 Hauteur 2060/2200/2410 1470/1610/1800  
 Porte à faux AV 1130 -  
 AR 980 860  
 lat. - -

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>850</u>		<u>500</u>	<u>1350</u>
Chargé utile	<u>410</u>		<u>640</u>	<u>1050</u>
Total	<u>1260</u>		<u>1140</u>	<u>2400</u>
Garantie fabr.	<u>1300</u>		<u>1300</u>	<u>2400</u>
Dimens. pneus	<u>7.00-14</u>	<u>8PR</u>		
Charge p. essieu	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)  
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui  
 Feux arrières R - Sl (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute/~~obscure~~  
 Rétroviseur 2/de ch. côté extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. disposition II  
 AV 4 (E) § latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voit. de livraison  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20  
 Homologation n° CH 3383 36  
 Forme de la carr. fourgon  
 Places ass. ; Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide 1350 Carburant B  
 CV 8,26  
 Charge utile 1050 Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 58213613500210

§) Clignoteurs: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Dispositif de protection selon art. 23 al. 2 OCE exigé.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 7.8.72

La commission d'expertise