

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 fourgon sans fenêtre empât. 2400 mm 2 places	benzine Fiche d'homologation n° CH 3383 37
---	----------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied
"605 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite; latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS. Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien avant	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque BLMC Carbur. B
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.	Type 18V/648E (A 70)
Frein auxiliaire) mec.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -	Alésage 80,26 Course 88,9
Transmission mec.toute synchronisée Nombre vit. 4	Cyllindr. 1798 cm ³ CV-impot 9,15
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 120 km/h	CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m
	Refroidissement eau

CARROSSERIE Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5	Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m
Toit ouvert	Amortissement bruit 1 pot 495xø 150
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout	ou 480xø 150

DIMENSIONS	Voie AV 1372 AR 1400
Diam. braquage G 11,25 DR 11,25	
Empattement 2400 / / /	
	Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur	4500 2600
Largeur	1830 1640
Hauteur	2030-2425 1470-1800
Porte à faux AV 1120	-
AR 980	860
lat.	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	925		500	1425 *)
Charge utile	320		755	1075
Total	1245		1255	2500
Garantie fabr.	1300		1300	2500
Dimens. pneus	175 R 14 C 6PR			
Charge p. essieu	1400 (3,75)		1400 (3,75)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 7.00-14 8PR 1300 (3,25)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 37

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1425 Carburant B

Charge utile 1075 CV 9,15

Cylindrée 1798 cm³

Poids total 2500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise