

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 fourgon sans fenêtre empat. 2400 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 38
---	----------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied
"603 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrainement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction gauche ou droite	Assistance -			Marque	BLMC	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2-circ. exp. int., assistance par dépression.			Type	18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire	méc. exp. interne [régulat. sel. charge s. roues AR			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	sur roues AV			Alésage	80,26	Course 88,9
Transmission	méc. toute synchronisée			Cylindr.	1798 cm ³	CV-Impôt 9,15
Nombre vit.	4			CV-puiss.	70 (DIN)	a 4800 t/m
Blocage differ.	Crochet rem.	Vitesse max. 120 km/h		Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme fourgon sans fenêtre	Nombre portes 4 ou 5	Roit ouvert	Bruit 81 dB (A) a 4800 t/m
Nombre de places : Total 3 ; AV 3* ; milieu ; AR ; Places debout				Amortissement brut 1 pot 495xø 150 ou 480xø 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 11,25	DR 11,25
Empattement	2400		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500	2600	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	980	860
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	925		500	1425 **)
Charge utile	365		710	1075
Total	1290		1210	2500
Garantie fabr.	1300		1300	2500
Dimens. pneus	175 R 14 C 6PR			
Charge p. essieu	1400 (3,75)		1400 (3,75)	
Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg				

Variante de pneus: 7.00-14 8PR 1300 (3,25)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 38

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1425 Carburant B.

Charge utile 1075 cv 9,15

Poids total 2500 Cylindrée 1798 cm³

Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- **) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al.2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise