

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 benzine fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 39
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied "603 0" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligné Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque BLMC Carbur. B	
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.		Type 18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -		Alésage 80,26 Course 88,9	
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1798 cm³ CV-Impt 9,15	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 120 km/h		CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m	
CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150 ou 480xØ 150	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1372 AR 1400		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 11,25 DR 11,25		A vide 915 510 1425 *	
Empattement 2400		Charge utile 325 750 1075	
Longueur Dimensions ext. 4500 Dimensions int. 2600		Total 1240 1260 2500	
Largeur 1830 1640		Garantie fabr. 1300 1260 2500	
Hauteur 2030-2425 1470-1800		Dimens. pneus 175 R 14 C 6PR	
Porte à faux AV 1120 -		Charge p. essieu 1400 (3,75) 1400 (3,75)	
AR 980 860		Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg	
lat. -		sans frein = 500 kg	
Variante de pneus: 7.00-14 8PR 1300 (3,25)			

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)
 Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II
 AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15
 Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 39Forme de la carr. fourgon avec fenêtresPlaces ass. : Total 2 (2 avant)Poids à vide 1425 Carburant BCharge utile 1075 CV 9,15
Cylindrée 179,3 cm³Poids total 2500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise