

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHTEL	F 20 benzine fourgon sans fenêtre empatt. 2940mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 41
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied  
"603 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette  
Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
Direction gauche ou droite Assistance -  
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.  
Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR  
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -  
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 120 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
Marque BLMC Carbur. B  
Type 18V/648E (A 70)  
Position avant Nombre cyl. 4  
Alésage 80,26 Course 88,9  
Cylindr. 1798 cm<sup>3</sup> CV-impot 9,15  
CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m  
Refroidissement eau

CARROSSERIE Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5  
Toit ouvert  
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout

Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m  
Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150  
ou 480xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 13,10	DR 13,10
Empattement	2940		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030	3180	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	970	860
	lat.		

PONDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	950		535	1485 *)
Charge utile	220		795	1015
Total	1170		1330	2500
Garantie fabr.	1400		1350	2500
Dimens. pneus	175 R 14 C 6PR			
Charge p. essieu	1400 (3,75)		1400 (3,75)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 41

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1485 Carburant B

Charge utile 1015 CV 9,15

Poids total 2500 Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise