

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 fourgon sans fenêtre empat. 2940 mm 3 places	benzine	Fiche d'homologation n° CH 3383 42
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied "603 0" préfixe au No du châssis				
Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien avant			MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -			Marque BLMC Carbur. B	
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.			Type 18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire) méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR			Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -			Alésage 80,26 Course 88,9	
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4			Cylindr. 1798 cm <sup>3</sup> CV-Impt 9,15	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 120 km/h			CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m	
CARROSSERIE Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5			Refroidissement eau	
Toit ouvert			Brut 81 dB (A) à 4800 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3*) ; milieu ; AR ; Places debout			Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150 ou 480xØ 150	
DIMENSIONS			POIDS	
Voie AV 1372 AR 1400			Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 13,10 DR 12,10			A vide 950 535 1485 **)	
Empattement 2940			Charge utile 405 610 1015	
Dimensions ext. Dimensions int.			Total 1355 1145 2500	
Longueur 5030 3180			Garantie fabr. 1400 1350 2500	
Largeur 1830 1640			Dimens. pneus 175 R 14 C 6PR	
Hauteur 2030-2425 1470-1800			Charge p. essieu 1400 (3,75) 1400 (3,75)	
Porte à faux AV 1120 -			Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg	
AR 970 860			sans frein = 500 kg	
lat. -				

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 42

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1485 Carburant B

Charge utile 1015 CV 9,15

Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids total 2500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \* ) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- \*\* ) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30-kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise