

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 benzine fourgon avec fenêtres empat. 2940 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 43
---	----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied
 "605 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Zentrablement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> [régulat.sel.charge s.roues AR] Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>120</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>18V/648E (A 70)</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u> Cylindr. <u>1798</u> cm ³ CV-impôt <u>9,15</u> CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u>
---	---

CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places ; Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m Amortissement brut <u>1 pot 495xØ 150</u> ou <u>480xØ 150</u>
---	--

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,10</u>	DR <u>13,10</u>
Empattement	<u>2940</u>		
	<i>Dimensions ext.</i>	<i>Dimensions int.</i>	
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV <u>1120</u>	<u>-</u>	
	AR <u>970</u>	<u>860</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>940</u>	<u>-</u>	<u>540</u>	<u>1480</u> *)
Charge utile	<u>365</u>	<u>-</u>	<u>655</u>	<u>1020</u>
Total	<u>1305</u>	<u>-</u>	<u>1195</u>	<u>2500</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1350</u>	<u>2500</u>
Dimens. pneus	<u>175 R 14 C 6PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1400</u>	<u>(3,75)</u>	<u>1400</u>	<u>(3,75)</u>

Poids max remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gararit - Feux de brouillard -
 Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)
 Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II
 AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15
 Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 43

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)Poids à vide 1480 Carburant BCharge utile 1020 CV 9,15
Cylindrée 1798 cm³Poids total 2500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise