

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 - benzine cabine double	Fiche d'homologation n° CH 3383 46
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"603 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette  
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	-	Marque	BLMC	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2-circ. exp. int.	assistance	par dépression.	Type	18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire	méc. exp. interne	[régulat. sel. charge s. roues AR		Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	sur roues AV	Frein pr. rem.	-	Alésage	80,26	Course 88,9
Transmission	méc. toute synchronisée	Nombre vit.	4	Cylindr.	1798 cm <sup>3</sup>	CV-impot 9,15
Blocage differ.		Crochet rem.		CV-puls.	70 (DIN)	à 4800 t/m
		Vitesse max.	120 km/h	Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme	Nombre portes 2 ou 3	
		Toit ouvert	
Nombre de places : Total	6 ou 7	AV= 2 ou 3 *)	AR= 4

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400	**)
§) Diam. braquage	G		DR	
Empattement	3400	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur				
Largeur	1810			
Hauteur	2020			
Porte à faux AV	1120			
AR				
lat.				

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide		selon carrosserie		
Charge utile		selon carrosserie		
Total				2500
Garantie fabr.	1300		1300	2500
Dimens. pneus	7.00-14 8PR			
Charge p. essieu	1300 (3,25)		1300 (3,25)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg  
Variante de pneus: 175 R 14 C 6 PR 1400 kg (3,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/ Plaque oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 46

Forme de la carr.

Places ass. : Total 6 ou 7 (2 ou 3\* avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

Charge utile pesage CV 9,15

sel. carr. Cylindrée 1798 cm³

Poids total 2500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- \*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- \*\*\*) Sur demande voie arrière de 1630 mm
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés
- Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise