

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHHEL	F 20 diesel fourgon sans fenêtre empatt. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 47
---	-----------------------------	---	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied  
"603 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
Constructeur HANOMAG-HENSCHHEL, GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant	<b>MOTEUR</b> Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression	Type 615.917
Frein auxiliaire) méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn <sup>t</sup> ) sur roues AV Frein pr. rem. -	Alésage 87 Course 92,4
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4	Cylindr. 2197 cm <sup>3</sup> CV-impôt 11,19
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 108 km/h	CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m

<b>CARROSSERIE</b> Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5	Refroidissement eau
Toit ouvert	Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -	Amortissement brut 1 pot 620xØ 150

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV 1372	AR 1400
Diam. braquage	G 11,25	DR 11,25	
Empattement	2400		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500	2600	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux AV	1120	-	
AR	980	860	
lat.	-	-	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	995		500	1495 *)
Charge utile	315		690	1005
Total	1310		1190	2500
Garantie fabr.	1300		1300	2500
Dimens. pneus	7.00 - 14	8PR		
Charge p. essieu	1300 (3,25)		1300 (3,25)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 175 R 14 C 6PR 1400 (3,75)

EQUIPEMENT §) Equipment électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELIA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haut/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a. (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 47

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1495 Carburant D

Charge utile 1005 CV 11,19

Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 2500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise