

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 diesel fourgon sans fenêtre empatt. 2400 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 48
---	----------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"603 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression	Type 615.917
Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr.rem. -	Alésage 87 Course 92,4
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4	Cylindr. 2197 cm ³ CV-Impot 11,19
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 108 km/h	CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m

CARROSSERIE	Forme fourgon sans fenêtre	Nombre portes 4 ou 5	Refroidissement eau
	Toit ouvert		Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
Nombre de places : Total 3 ; AV 3* ; milieu ; AR ; Places debout			Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 11,25	DR 11,25
Empattement	2400	/	/
Longueur	Dimensions ext.	4500	2600
	Dimensions int.	1830	1640
Largeur	Dimensions ext.	2030-2425	1470-1800
	Dimensions int.	1120	-
Hauteur	Porte à faux AV	1120	-
	AR	980	860
Porte à faux	lat.	-	-
		-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	995		500	1495 **)
Charge utile	305		415	720
Total	1300		915	2215
Garantie fabr.	1300		1300	2500
Dimens. pneus	7.00-14 8 PR			
Charge p. essieu	1300 (3,25)		1300 (3,25)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 48

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1495 Carburant D

Charge utile 720 CV 11,19

Cylindrée 2197 cm³

Poids total 2215 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- **) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise