

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHTEL	F 20 diesel fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 49
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"603 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
Direction gauche ou droite Assistance -  
Frein de service hydr. 2-circ. exp. int., assistance par dépression  
Frein auxiliaire) mec. exp. interne (régulat. sel. charge s. roues AR  
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -  
Transmission mec. toute synchronisée Nombre vit. 4  
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 108 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D  
Type 615.917  
Position avant Nombre cyl. 4  
Alésage 87 Course 92,4  
Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-impot 11,19  
CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
Refroidissement eau  
Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
Amortissement bruit 1 pot 620xø 150

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5  
Toit ouvert  
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		G 11,25	DR 11,25
Empattement	2400	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500	2600	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	980	860
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	985		500	1485 *
Charge utile	310		705	1015
Total	1295		1205	2500
Garantie fabr.	1300		1300	2500
Dimens. pneus	7.00 - 14 8PR			
Charge p. essieu	1300	(3,25)	1300	(3,25)

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 175 R 14 C 6PR 1400 (3,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur HELLA 001 779 Niv: sonore 94 dB/A  
 Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. disposition II  
 AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
 Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20  
 Homologation n° CH 3383 49  
 Forme de la carr. fourgon avec fenêtres  
 Places ass. : Total 2 (2 avant)  
 Poids à vide 1485 Carburant D  
 cv 11,19  
 Charge utile 1015 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg  
 §) Clignoteurs avant avec signe de fonction. 4 (E) admis selon disposition II OCE  
 Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise