

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 diesel fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 50
---	----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"603 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance -	Marque	DAIMLER-BENZ Carbur. D	
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression			Type	615.917	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR			Position	avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.	sur roues AV		Frein pr. rem. -	Alésage	87 Course 92,4	
Transmission	méc.toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	2197 cm <sup>3</sup> CV-Impot 11,19	
Blocage differ.	Crochet rem.	Vitesse max.	108 km/h	CV-puiss.	60 (DIN) à 4200 t/m	

CARROSSERIE	Forme	fourgon avec fenêtres	Nombre portes 4 ou 5	Refrroidissement	eau	
	Toit ouvert			Bruit	82 dB (A) à 4350 t/m	
Nombre de places ; Total	3 ; AV 3*		milieu ; AR ; Places debout	Amortissement bruit	1 pot 620xØ 150	

DIMENSIONS	Voie		AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage		G 11,25	DR 11,25
Empattement	2400 / ( / )			
Longueur	Dimensions ext.		Dimensions int.	
	4500		2600	
Largeur	1830		1640	
	Hauteur		1470-1800	
Porte à faux	1120		-	
	AV	980		
	AR	860		
	lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	985		500	1485 **)
Charge utile	315		455	770
Total	1300		955	2255
Garantie fabr.	1300		1300	2500
Dimens. pneus	7.00 - 14 8PR			
Charge p. essieu	1300 (3,25)		1300 (3,25)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 175 R 14, C 6PR 1400 (3,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 50

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1485 Carburant D.

CV 11,19

Charge utile 770 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 2255 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- \*\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Remplace FH CH 3383 50 du 12.3.73

Indications pr. permis de circul.

(2.5.73)

Lieu et date de l'expertise

Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise