

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHTEL	F 20 fourgon sans fenêtre empatt. 2940 mm 2 places	diesel	Fiche d'homologation n° CH 3383 51
---	-----------------------------	--	--------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"603 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction gauche ou droite Assistance -
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression
Frein auxiliaire) mec.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR
Frein stationn^t. sur roues AV Frein pr. rem. -
Transmission mec.toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 108 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D
Type 615.917
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 87 Course 92,4
Cylindr. 2197 cm³ CV-Impot 11,19
CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m
Refroidissement eau
Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

CARROSSERIE Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5
Toit ouvert
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		G 13,10	DR 13,10
Empattement	2940	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030	3180	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
	1120	-	
Porte à faux	AV	AR	
	AR 970	860	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1020		525	1545 *)
Charge utilis.	345		610	955
Total	1365		1135	2500
Garantie fabr.	1400		1350	2500
Dimens. pneus	175 R 14 C		6PR	
Charge p. essieu	1400 (3,75)		1400 (3,75)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3383 51

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1545 Carburant D

955 CV 11,19

Charge utile 955 Cylindrée 2197 cm³

Poids total 2500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg.

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise