

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHHEL	F 20 diesel fourgon avec fenêtres empatt. 2940 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 53
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"603 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
 Constructeur HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression
 Frein auxiliaire) mec.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR
 Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -
 Transmission mec.toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 108 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D
 Type 615.917
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 87 Course 92,4
 Cylindr. 2197 cm³ CV-impot 11,19
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 620xø 150

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5
 Toit ouvert
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G 13,10	DR 13,10
Empattement	2940	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	5030	3180
Largeur	1830	1640
Hauteur	2030-2425	1470-1800
Porte à faux	AV	1120
	AR	970
	lat.	860

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1010		530	1540 *
Charge utile	345		615	960
Total	1355		1145	2500
Garantie fabr.	1400		1350	2500
Dimens. pneus	175 R 14 C	6PR		
Charge p. essieu	1400 (3,75)		1400 (3,75)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - SI (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20.

Homologation n° CH 3383 53

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1540 Carburant D

Charge utile 960 CV 11,19

Cylindrée 2197 cm³

Poids total 2500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise

Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise