

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 diesel fourgon avec fenêtres empatt. 2940 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 54
---	----------------------------	--	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied  
"603 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction gauche ou droite Assistance -  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression  
 Frein auxiliaire méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR  
 Frein stationn<sup>t</sup>.) sur roues AV Frein pr. rem. -  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 108 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D  
 Type 615.917  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 87 Course 92,4  
 Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-impot 11,19  
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

**CARROSSERIE** Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3\* ; milieu - ; AR - ; Places debout -

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,10</u>	DR <u>13,10</u>
Empattement	<u>2940</u>		
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	<u>-</u>
	AR	<u>970</u>	<u>860</u>
	lat.	<u>-</u>	<u>-</u>

<b>POIDS</b>	<b>Avant</b>	<b>Milieu</b>	<b>Arrière</b>	<b>TOTAL</b>
A vide	<u>1010</u>	<u>-</u>	<u>530</u>	<u>1540</u> **)
Charge utile	<u>390</u>	<u>-</u>	<u>570</u>	<u>960</u>
Total	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1100</u>	<u>2500</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1350</u>	<u>2500</u>
Dimens. pneus	<u>175 R 14 C 6PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1400</u>	<u>(3,75)</u>	<u>1400</u>	<u>(3,75)</u>
Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg. sans frein = 500 kg				

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui  
Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR  
Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)  
Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui  
Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)  
Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -  
Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue  
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
Indic. direction clign. disposition II  
AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)  
Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
Genre du véhicule Voiture de livraison  
Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20  
Homologation n° CH 3383 54  
Forme de la carr. fourgon avec fenêtres  
Places ass. : Total 3 (3 avant)  
Poids à vide 1540 Carburant D  
CV 11,19  
Charge utile 960 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>  
Poids total 2500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

\*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis

\*\*\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE  
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise