

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHTEL	F 20 - diesel	Fiche d'homologation n° CH 3383 55
---------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"603 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "615.917..." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrainement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance -	Marque	DAIMLER-BENZ Carbur. D	
Frein de service	hydr. 2-circ. exp. int., assistance par dépression			Type	615.917	
Frein auxiliaire	méc. exp. interne [régulat. sel. charge s. roues AR			Position	avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn ^t .	sur roues AV Frein pr. rem. -			Alésage	87 Course 92,4	
Transmission	méc. toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	2197 cm ³ CV-Impot 11,19	
Blocage differ.	Crochet rem.		Vitesse max. 108 km/h	CV-puiss.	60 (DIN) à 4200 t/m	
				Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme	Nombre portes 2		Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
	Toit ouvert			Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150
Nombre de places : Total 2-3*) AV ; milieu ; AR ; Places debout				

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400 (**)
§) Diam. braquage	G	DR	
Empattement	2700, 2940, 3400, 3800 (***)		

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur		
Largeur	1810	
Hauteur	2020	
Porte à faux AV	1120	
AR		
lat.		

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				2500
Garantie fabr.	1300		1300	2500
Dimens. pneus	7.00-14 8PR			
Charge p. essieu	1300 (3,25)		1300 (3,25)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 175 R 14 C 6PR = 1400 (3,75)

