

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHTEL	F 25 fourgon sans fenêtre empatt. 2400 mm 2 places	benzine	Fiche d'homologation n° CH 3383 57
---	-----------------------------	--	---------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"605 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraxe avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	-	Marque	BLMC	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2-circ. exp. int., assistance par dépression.			Type	18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire)méc. exp. interne [régulat. sel. charge s. roues AR			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.)sur roues AV			Alésage	80,26	Course 88,9
Transmission	méc. toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	1798 cm ³	CV-impot 9,15
Blocage differ.		Crochet rem.		CV-puiss.	70 (DIN)	à 4800 t/m
			Vitesse max. 120 km/h	Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme fourgon sans fenêtre	Nombre portes 4 ou 5		Bruit	81 dB (A)	à 4800 t/m
		Toit ouvert		Amortissement bruit	1 pot 495xØ 150	ou 480xØ 150
Nombre de places : Total	2	AV 2	milieu ; AR ;	Places debout		

DIMENSIONS	Vole	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	11,25	DR 11,25
Empattement	2400		
Longueur	Dimensions ext.	2600	
	Dimensions int.	1640	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
	1120	-	
Porte à faux	AV	-	
	AR	980	860
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	945		540	1485 *
Charge utile	375		940	1315
Total	1320		1480	2800
Garantie fabr.	1500		1520	2800
Dimens. pneus	6.70-15 C 8PR ou 6.70 R 15 C 8PR			
Charge p. essieu	1750 (4,5)		1750 (4,5)	

Poids max. remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 17 R 380 C. 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 57

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1485 Carburant B

Charge utile 1315 CV 9,15

Poids total 2800 Cylindrée 1798 cm³

Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- *) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise