

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 fourgon sans fenêtre empatt. 2400 mm 3 places	benzine Fiche d'homologation n° CH 3383 58
---	----------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied
"605 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction gauche ou droite Assistance -
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.
Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR.
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 120 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque BLMC Carbur. B
Type 18V/648E (A 70)
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 80,26 Course 88,9
Cylindr. 1798 cm³ CV-impot 9,15
CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m
Refroidissement eau
Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m
Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150
ou 480xØ 150

CARROSSERIE Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5
Toit ouvert
Nombre de places : Total 3 ; AV 3*) ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		1372	1400
Empattement	2400	G 11,25	DR 11,25
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500	2600	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	-	
	AR	860	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	945		540	1485 **)
Charge utile	425		890	1315
Total	1370		1430	2800
Garantie fabr.	1500		1520	2800
Dimens. pneus	6.70-15 C 8PR ou 6.70 R 15 C 8PR			
Charge p. essieu	1750 (4,5)		1750 (4,5)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

Av-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 58

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1485 Carburant B

Charge utile 1315 CV 9,15

Cylindrée 1708 cm³

Poids total 2800 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis

***) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise