

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 benzine fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 59
---	----------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied
"603 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entrainement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>BLMC</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u>			Type	<u>18V/648E (A 70)</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR.</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AV</u>			Alésage	<u>80,26</u>	Course <u>88,9</u>
Transmission	<u>méc.toute synchronisée</u>		Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr.	<u>1798</u> cm ³	CV-Impôt <u>9,15</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>70</u> (DIN)	a <u>4800</u> t/m
		Vitesse max.	<u>120</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>fourgon avec fenêtres</u>	Nombre portes <u>4 ou 5</u>
	Toit ouvert	<u>-</u>
Nombre de places : Total	<u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	
		Bruit <u>81</u> dB (A) a <u>4800</u> t/m
		Amortissement bruit <u>1 pot 495xØ 150</u> ou <u>480xØ 150</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>11,25</u>	DR <u>11,25</u>
Empattement	<u>2400</u>	/ (/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	<u>-</u>
	AR	<u>980</u>	<u>860</u>
	lat.	<u>-</u>	<u>-</u>

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>930</u>	<u>-</u>	<u>550</u>	<u>1480 *</u>
Charge utile	<u>375</u>	<u>-</u>	<u>945</u>	<u>1320</u>
Total	<u>1305</u>	<u>-</u>	<u>1495</u>	<u>2800</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>6.70-15 C 8PR 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,5)	<u>-</u>	<u>1750</u> (4,5)	

Poids max remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 59

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1480 Carburant B

Charge utile 1320 CV 9,15

Cylindrée 1798 cm³

Poids total 2800 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise