

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 benzine fourgon sans fenêtre empatt. 2940 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 61
---	----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied
"603 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrainement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	-	Marque	BLMC	Carbur. B
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.			Type	18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR.			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn ^t .	sur roues AV		Frein pr. rem. -	Alésage	80,26	Course 88,9
Transmission	méc.toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	1798	cm ³ CV-impot 9,15
Blocage differ.	Crochet rem.	Vitesse max.	120 km/h.	CV-puiss.	70 (DIN)	à 4800 t/m
				Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme	fourgon sans fenêtre	Nombre portes 4 ou 5	Bruit	81 dB (A)	à 4800 t/m
	Toit ouvert			Amortissement bruit	1 pot 495xØ 150	
Nombre de places :	Total	2	AV 2 ; milieu ; AR ;	Places debout	ou 480xØ 150	

DIMENSIONS	Vote	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 13,10	DR 13,10
Empattement	2940	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030	3180	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	970	860
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	970		570	1540 *
Charge utile	425		835	1260
Total	1395		1405	2800
Garantie fabr.	1500		1520	2800
Dimens. pneus	6.70-15 C 8PR ou 6.70 R 15 C 8PR			
Charge p. essieu	1750 (4,5)	1750 (4,5)		

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avvert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 61

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1540 Carburant B

CV 9,15

Charge utile 1260 Cylindrée 1798 cm³

Poids total 2800 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise