

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 fourgon sans fenêtre empatt. 2940 mm 3 places	benzine Fiche d'homologation n° CH 3383 62
---	----------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied
"603 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" A droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraiement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	-	Marque	BLMC	Carbur. B
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.			Type	18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.)sur roues AV			Alésage	80,26	Course 88,9
Transmission	méc.toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	1798 cm ³	CV-Impot 9,15
Blocage differ.	Crochet rem.	Vitesse max.	120 km/h	CV-puiss.	70 (DIN)	a 4800 t/m
				Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme	fourgon sans fenêtre	Nombre portes	4 ou 5	Bruit	81 dB (A) à 4800 t/m
	Toit ouvert				Amortissement brut	1 pot 495xØ 150 ou 480xØ 150
Nombre de places	Total 3	AV 3*)	milieu		AR	

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 13,10	DR 13,10
Empattement	2940		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030	3180	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	970	860
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	A vide	970	570	1540 **)
Charge utile	470	790	1260	
Total	1440	1360	2800	
Garantie fabr.	1500	1520	2800	
Dimens. pneus	6.70-15C 8PR ou 6.70 R 15 C 8PR			
Charge p. essieu	1750 (4,5)	1750 (4,5)		
Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg				

Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

