

Géne du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 benzine fourgon avec fenêtres empatt. 2940 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 64
--	----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur.
"603 2" à droite, vers le marchepied
préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction gauche ou droite Assistance _____
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.
Frein auxiliaire méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR.
Frein stationn. sur roues AV Frein pr. rem. _____
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 120 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque BLMC Carbur. B
Type 18V/648E (A 70)
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 80,26 Course 88,9
Cylindr. 1798 cm³ CV-Impot 9,15
CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m
Refroidissement eau
Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m
Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150
ou 480xØ 150

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5
Toit ouvert _____
Nombre de places : Total 3 ; AV 3* ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV	1372	AR	1400
	Diam. braquage	G	13,10	DR	13,10
Empattement	<u>2940</u>	/	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>			
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>			
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>			
Porte à faux	AV	<u>1120</u>			
	AR	<u>970</u>			
	lat.	<u>860</u>			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>960</u>	_____	<u>580</u>	<u>1540</u> **)
Charge utile	<u>470</u>	_____	<u>790</u>	<u>1260</u>
Total	<u>1430</u>	_____	<u>1370</u>	<u>2800</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	_____	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>6.70-15 C 8PR ou 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Poids max remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg				

Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 64

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1540 Carburant B

Charge utile 1260 CV 9,15

Cylindrée 1798 cm³

Poids total 2800 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
 - **) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
 - §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise