

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 - benzine cabine double	Fiche d'homologation n° CH 3383 66
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied  
 "603 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite à l'AV latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction gauche ou droite Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.  
 Frein auxiliaire méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR  
 Frein stationn. sur roues AV Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage diff. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 120 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque BLMC Carbur. B  
 Type 18V/648E (A 70)  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 80,26 Course 88,9  
 Cylindr. 1798 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 9,15  
 CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m  
 Refroidissement eau

**CARROSSERIE** Forme \_\_\_\_\_ Nombre portes 2 ou 3  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 6 ou 7 AV= 2 ou 3 \*) AR= 4

Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot. 495xØ 150  
 ou 480xØ 150

**DIMENSIONS** Voie AV 1372 AR 1400 \*\*)  
 Diam. braquage G \_\_\_\_\_ DR \_\_\_\_\_  
 Empattement 3400 / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur \_\_\_\_\_  
 Largeur 1810  
 Hauteur 2020  
 Porte à faux AV 1120  
 AR \_\_\_\_\_  
 lat. \_\_\_\_\_

**POIDS (S)** Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide selon carrosserie  
 Charge utile selon carrosserie  
 Total \_\_\_\_\_ 2800  
 Garantie fabr. 1500 \_\_\_\_\_ 1520 2800  
 Dimens. pneus 6.70-15 C 8PR ou 6.70 R 15 C 8PR  
 Charge p. essieu 1750 (4,5) 1750 (4,5)  
 Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
 sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 kg (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/ Plaque oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avvert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 66

Forme de la carr.

Places ass. : Total 6 ou 7 (2 ou 3\* avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage cv 9,15

Charge utile sel. carr. Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids total 2800 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

\*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis

\*\*\*) Sur demande voie arrière de 1630 mm

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés

Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise