

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 diesel fourgon sans fenêtre empat. 2400 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 68
---	----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"603 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression	Type 615.917
Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -	Alésage 87 Course 92,4
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4	Cylindr. 2197 cm <sup>3</sup> CV-Impt 11,19
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 105 km/h	CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m
	Refroidissement eau

CARROSSERIE Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5	Brut 82 dB (A) à 4350 t/m
Toit ouvert	Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150
Nombre de places : Total 3 ; AV 3* ; milieu ; AR ; Places debout	

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage		1372	1400
Empattement	2400	G 11,25	DR 11,25
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500	2600	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux AV	1120	-	
AR	980	860	
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1015		540	1555 **)
Charge utile	385		860	1245
Total	1400		1400	2800
Garantie fabr.	1500		1520	2800
Dimens. pneus	6.70-15 C 8PR ou 6.70 R 15 C 8PR			
Charge p. essieu	1750 (4,5)		1750 (4,5)	
Poids maxd remorquable avec frein = 1200 kg				
sans frein = 500 kg				
Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)				

**EQUIPEMENT §)**      Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E)      Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E)      Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit -      Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779      Niv. sonore 94 dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.)      Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E)      Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E)      Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté      Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér.      -      AR 2a (E)

Avert. clign. oui      Lampes de travail -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 68

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 3 ( 3 avant)

Poids à vide 1555 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 1245 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 2800 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- \*\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise