

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHHEL	F 25 diesel fourgon avec fenêtres embatt. 2940 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 74
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"603 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
Constructeur HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrainement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	-	Marque	DAIMLER-BENZ	Carbur. D
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression	Type	615.917	Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein auxiliaire	méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR	Alésage	87	Course	92,4	
Frein stationn ^t .	sur roues AV	Frein pr. rem.	-	Cylindr.	2197 cm ³	CV-impot 11,19
Transmission	méc.toute synchronisée	Nombre vit.	4	CV-puiss.	60 (DIN) a	4200 t/m
Blocage differ.		Crochet rem.		Vitesse max.	105 km/h	
CARROSSERIE	Forme fourgon avec fenêtres	Nombre portes	4 ou 5	Refroidissement	eau	
		Toit ouvert		Bruit	82 dB (A) a	4350 t/m
Nombre de places ; Total	3 ; AV 3*	milieu		AR		Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 15,10	DR 13,10
Empattement	2940	/	/
Longueur	Dimensions ext.	5030	3180
	Dimensions int.	1830	1640
Largeur	Dimensions ext.	2030-2425	1470-1800
	Dimensions int.	1120	-
Hauteur	Dimensions ext.	970	860
	Dimensions int.		
Porte à faux	AV		
	AR		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1030		570	1600 **)
Charge utile	455		745	1200
Total	1485		1315	2800
Garantie fabr.	1500		1520	2800
Dimens. pneus	6.70-15 C 8PR	ou 6.70 R 15 C 8PR		
Charge p. essieu	1750 (4,5)		1750 (4,5)	
Poids maxi remorquable avec frein	= 1200 kg			
	sans frein = 500 kg			

Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avvert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3383 74

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1600 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 1200 Cylindrée 2197 cm³

Poids total 2800 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis

**) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise