

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 30 benzine fourgon sans fenêtre empatt. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH. 3383 77
---	----------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"604 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette  
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr. 2-circ. exp. int., assistance par dépression.</u>	Type <u>18V/648E (A 70)</u>
Frein auxiliaire <u>méc. exp. interne (régulat. sel. charge s. roues AR.)</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u>
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1798</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>9,15</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>120</u> km/h	CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>fourgon sans fenêtre</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Brut <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m
Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement brut <u>1 pot 495xØ 150</u>
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	ou <u>480xØ 150</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>11,25</u>	DR <u>11,25</u>
Empattement	<u>2400</u> / ( / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV <u>1120</u>	<u>-</u>	
	AR <u>980</u>	<u>860</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>955</u>	<u>-</u>	<u>550</u>	<u>1505 *</u>
Charge utile	<u>430</u>	<u>-</u>	<u>1165</u>	<u>1595</u>
Total	<u>1385</u>	<u>-</u>	<u>1715</u>	<u>3100</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Dimens. pneus	<u>17 R 380 C</u> ou <u>6.70 R 15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750 (4,75)</u>	<u>1750 (4,75)</u>		
Poids max	remorquable avec frein = 1200 kg			
	sans frein = 500 kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 3383 77

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre.

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1505 Carburant B

Charge utile 1595 cv 9,15  
Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids total 3100 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise