

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHHEL	F 30 benzine fourgon sans fenêtre empatt. 2400 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 78
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"604 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette  
Constructeur HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u>	Type <u>18V/648E (A 70)</u>
Frein auxiliaire) <u>méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR.</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1798</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>9,15</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>120</u> km/h	CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>fourgon sans fenêtre</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m
Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 495xØ 150</u> ou <u>480xØ 150</u>
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV. <u>3*</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
	Diam. braquage	G	DR
Empattement	<u>2400</u>	<u>1372</u>	<u>1400</u>
		<u>11,25</u>	<u>11,25</u>
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	<u>-</u>
	AR	<u>980</u>	<u>860</u>
	lat.	<u>-</u>	<u>-</u>

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>955</u>	<u>-</u>	<u>550</u>	<u>1505</u> **)
Charge utile	<u>485</u>	<u>-</u>	<u>1110</u>	<u>1595</u>
Total	<u>1440</u>	<u>-</u>	<u>1660</u>	<u>3100</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Dimens. pneus	<u>17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,75)	<u>1750</u> (4,75)	<u>-</u>	

Poids maxd remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg

