

Genre du véhicule	Marque	F 30 benzine	Fiche d'homologation n°
Voit. de livraison	HANOMAG-HENSCHEL	fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 2 places	CH 3383 79

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied

"604 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant

Direction gauche ou droite Assistance \_\_\_\_\_

Frein de service hydr. 2-circ. exp. int., assistance par dépression.

Frein auxiliaire méc. exp. interne [régulat. sel. charge s. roues AR.]

Frein stationn. sur roues AV Frein pr. rem. \_\_\_\_\_

Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 120 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4

Marque BLMC Carbur. B

Type 18V/648E (A 70)

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 80,26 Course 88,9

Cylindr. 1798 cm<sup>3</sup> CV-Impot 9,15

CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m

Refroidissement eau

Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m

Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150  
ou 480xØ 150

**CARROSSERIE** Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5

Toit ouvert \_\_\_\_\_

Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS**

Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
Diam. braquage	G <u>11,25</u>	DR <u>11,25</u>
Empattement	<u>2400</u> / ( ) / ( ) / ( )	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Porte à faux	AV <u>1120</u>	_____
	AR <u>980</u>	<u>860</u>
	lat. _____	_____

**POIDS**

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>945</u>	_____	<u>555</u>	<u>1500 *</u>
Charge utile	<u>435</u>	_____	<u>1165</u>	<u>1600</u>
Total	<u>1380</u>	_____	<u>1720</u>	<u>3100</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	_____	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Dimens. pneus	<u>17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,75)	_____	<u>1750</u> (4,75)	
Poids maxi	remorquable avec frein = <u>1200</u> kg			
	sans frein = <u>500</u> kg			

EQUIPEMENT §)      Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E)      Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E)      Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit -      Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779      Niv. sonore 94 dB/A

Essuie-glace électriques (2-vit.)      Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E)      Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E)      Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté      Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. -      AR 2a (E)

Avert. clign. oui      Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 3383 79

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1500      Carburant B

Charge utile 1600      CV 9,15

Poids total 3100      Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

   Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \* ) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
  - §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise