

Genre du véhicule	Marque	F 30 benzine	Fiche d'homologation n°
Voit. de livraison	HANOMAG-HENSCHEL	fourgon sans fenêtre empatt. 2940 mm 2 places	CH 3383 81

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"604 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aasch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque BLMC Carbur. B
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.	Type 18V/648E (A 70)
Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR.	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -	Alésage 80,26 Course 88,9
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4	Cylindr. 1798 cm ³ CV-Impt 9,15
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 120 km/h	CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m
CARROSSERIE Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5	Refroidissement eau
Toit ouvert	Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout	Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150 ou 480xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
Diam. braquage	G 13,10	DR 13,10	
Empattement	2940	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030	3180	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux AV	1120	-	
AR	970	860	
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	980		580	1560 *)
Charge utile	495		1045	1540
Total	1475		1625	3100
Garantie fabr.	1500		1750	3100
Dimens. pneus	17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8PR			
Charge p. essieu	1750 (4,75)		1750 (4,75)	

Poids maxd remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)
 Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - SI (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II
 AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15
 Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 3383 81

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1560 Carburant B

Charge utile 1540 CV 9,15
Cylindrée 1798 cm³

Poids total 3100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise