

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 30 fourgon avec fenêtres empatt. 2940 mm 2 places	benzine	Fiche d'homologation n° CH 3383 83
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur. à droite, vers le marchepied "604 0" préfixe au No du châssis				
Numéro du châssis frappé _____ à droite à l'AV latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette				
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH; Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch				
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>			MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>			Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u>			Type <u>18V/648E (A 70)</u>	
Frein auxiliaire) <u>méc.exp.interne</u> [régulat.sel.charge s.roues AR			Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn <sup>t</sup> . ) <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>			Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u>	
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>			Cylindr. <u>1798</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>9,15</u>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>120</u> km/h			CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>			Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert _____			Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____			Amortissement bruit <u>1 pot 495xØ 150</u> ou <u>480xØ 150</u>	
DIMENSIONS			POIDS	
Voie AV <u>1372</u> AR <u>1400</u>			Avant	
Diam. braquage G <u>13.10</u> DR <u>13.10</u>			Milieu	
Empattement <u>2940</u> / ( / / )			Arrière	
Longueur <u>5030</u> <u>3180</u>			TOTAL	
Largeur <u>1830</u> <u>1640</u>			A vide <u>965</u> _____ <u>585</u> <u>1550</u> *)	
Hauteur <u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>			Charge utile <u>495</u> _____ <u>1055</u> <u>1550</u>	
Porte à faux AV <u>1120</u> _____			Total <u>1460</u> _____ <u>1640</u> <u>3100</u>	
AR <u>970</u> _____			Garantie fabr. <u>1500</u> _____ <u>1750</u> <u>3100</u>	
lat. _____			Dimens. pneus <u>17 R 380 C</u> ou <u>6.70 R 15 C 8 PR</u>	
			Charge p. essieu <u>1750</u> (4,75) <u>1750</u> (4,75)	
			Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg	

