

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 30 - benzine cabine double	Fiche d'homologation n° CH <u>3383 86</u>
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"604 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D)** Importateur: **MERFAG AG, Aesch**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction gauche ou droite Assistance -
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.
Frein auxiliaire méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR.
Frein stationn. sur roues AV Frein pr. rem. -
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 120 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque BLMC Carbur. B
Type 18V/648E (A 70)
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 80,26 Course 88,9
Cylindr. 1798 cm³ CV-impot 9,15
CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m
Refroidissement eau

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes 2 ou 3
Toit ouvert _____
Nombre de places : Total: 6 ou 7 AV= 2 ou 3 *) AR= 4

Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m
Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150
ou 480xØ 150

DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400 **)
Diam. braquage G _____ DR _____
Empattement 3400 / (_____ / _____)
Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____
Longueur _____
Largeur 1810
Hauteur 2020
Porte à faux AV 1120
AR _____
lat. _____

POIDS §) Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide selon carrosserie _____
Charge utile selon carrosserie _____
Total _____ 3100
Garantie fabr. 1500 _____ 1750 3100
Dimens. pneus 17 R 380 C ou 6.70 R 15 C SPR
Charge p. essieu 1750 (4,75) 1750 (4,75)
Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/ Plaque oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 3383 86

Forme de la carr.

Places ass. : Total 6 ou 7 (2 ou 3* avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage CV 9,15

Charge utile sel. carr. Cylindrée 1798 cm³

Poids total 3100 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis

**) Sur demande voie arrière de 1630 mm

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés

Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise