

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 30 fourgon sans fenêtre empatt. 2400 mm 2 places	diesel	Fiche d'homologation n°. CH 3383 87
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied "604 1" préfixe au No du châssis				
Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "615.917..." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur				
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL, GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant			MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -			Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D	
Frein de service hydr. 2-circ. exp. int., assistance par dépression			Type 615.917	
Frein auxiliaire) méc. exp. interne [régulat. sel. charge s. roues AR			Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -			Alésage 87 Course 92,4	
Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4			Cylindr. 2197 cm ³ CV-impot 11,19	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesses max. 105 km/h			CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m	
CARROSSERIE Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5			Refroidissement eau	
Toit ouvert _____			Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____			Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150	
DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400			POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 11,25 DR 11,25			A vide 1025 _____ 550 1575 *	
Empattement 2400 / (_____ / _____)			Charge utile 420 _____ 1105 1525	
Longueur Dimensions ext. 4500 Dimensions int. 2600			Total 1445 _____ 1655 3100	
Largeur 1830 1640			Garantie fabr. 1500 _____ 1750 3100	
Hauteur 2030-2425 1470-1800			Dimens. pneus 17 R 380 G ou 6.70 R 15 C 8PR	
Porte à faux AV 1120 - -			Charge p. essieu 1750 (4,75) 1750 (4,75)	
AR 980 860			Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg	
lat. _____			sans frein = 500 kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v.

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELIA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 3383 87

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1575 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 1525 Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3100 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype.

*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise