

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 30 diesel fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 89
---	----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"604 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction gauche ou droite Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression  
 Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR  
 Frein stationn<sup>t</sup>) sur roues AV Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 105 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D  
 Type 615.917  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 87 Course 92,4  
 Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-impot 11,19  
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot.620xø 150

**CARROSSERIE** Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS**

	Voie	AV	AR
	Diam. braquage	G	DR
		<u>1372</u>	<u>1400</u>
		<u>11,25</u>	<u>11,25</u>
Empattement	<u>2400</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	-
	AR	<u>980</u>	<u>860</u>
	lat.		

**POIDS**

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1010</u>		<u>545</u>	<u>1555</u> *)
Charge utile	<u>430</u>		<u>1115</u>	<u>1545</u>
Total	<u>1440</u>		<u>1660</u>	<u>3100</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>		<u>1750</u>	<u>3100</u>
Dimens. pneus	<u>17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,75)		<u>1750</u> (4,75)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 3383 89

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1555 - Carburant D

Charge utile 1545 CV 11,19

Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 3100 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg.
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise