

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHHEL	F 30 diesel fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3383 90
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"604 I" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "615.917..." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
Constructeur HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	-	Marque	DAIMLER-BENZ	Carbur. D
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression			Type	615.917	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	sur roues AV	Frein pr. rem.	-	Alésage	87	Course 92,4
Transmission	méc.toute synchronisée	Nombre vit.	4	Cylindr.	2197 cm ³	CV-Impot 11,19
Blocage differ.		Crochet rem.		CV-puiss.	60 (DIN)	à 4200 t/m
		Vitesse max.	105 km/h	Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme	fourgon avec fenêtres	Nombre portes	4 ou 5	Bruit	82 dB (A) à 4350 t/m
	Toit ouvert				Amortissement brut	1 pot 620xØ 150
Nombre de places :	Total 3	AV 3*	milieu			
			AR			

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 11,25	DR 11,25
Empattement	2400		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500	2600	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	980	860
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1010		545	1555 **)
Charge utile	475		1070	1545
Total	1485		1615	3100
Garantie fabr.	1500		1750	3100
Dimens. pneus	17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8PR			
Charge p. essieu	1750 (4,75)		1750 (4,75)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 3383 90

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1555 Carburant D

Charge utile 1545 CV 11,19

Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3100 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- ***) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 kg, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise