

Genre du véhicule	Marqué de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle léger	ZWEIRAD - UNION / VICTORIA		117/805 - Vicky Standard		1961	3' 3 8 4	
Caractéristiques "117" = préfixe No cadre et sur plaquette du constructeur. - "805" = préfixe No moteur. - "VICTORIA" à droite s.carter du moteur Carburant essence Nombre de cylindres 1							
Constructeur du châssis ZWEIRAD - UNION AG., Nürnberg (D)							
N° du châssis frappé à l'avant en haut sur tube de selle et sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite en haut sur carter du moteur et sur plaquette du moteur							
Type du moteur 805 - monobloc, vertical, avec turbine à air							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée 49 cm <sup>3</sup> Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'810	
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 630	
Entraînement s.roue AR(ch)		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant		Hauteur 1'010	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 55-60 *)		Voie arrière		Empattement 1'150	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, rétropédalage/tringles, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	28	30	58	Dimension	23x2.50	23x2.50	Longueur
Charge utile	17	53	70	Charge pneu	175	175	Largeur
Total	45	83	128				Hauteur
Gar. de fabr.			211				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur VICTORIA		C.V. frein 2 DIN	
Alésage 40			Course 39		C.V. Impôts 0,25		
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 (avant milieu arr.)		Places debout			
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	1/ "Q"	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ combiné avec réflecteur	2 W	Avertisseur 1/ électrique
Réflecteurs	1/ combiné avec feu arrière	**)	Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h VDO
Eclairage N° de contrôle	1/ combiné avec feu AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts	/ volant magnétique	17 W
Mesure du bruit	77	bB à 60 km/h	

Observations et exceptions

- \*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue arrière = 14 x 35 dents.
- \*\*\*) Réflecteurs dans pédales: Doivent être orange ou rouge.

Lieu et date de l'expertise-type: Balsthal, 7.2.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Motocycle léger	ZWEIRAD - UNION / VICTORIA		117/805 - Vicky Standard		1961	3' 3 8 4
Caractéristiques "117" = préfixe No cadre et sur plaquette du constructeur. - "805" = préfixe No moteur. - "VICTORIA" à droite s. carter du moteur Carburant essence Nombre de cylindres 1						
Constructeur du châssis ZWEIRAD - UNION AG., Nürnberg (D)						
N° du châssis frappé à l'avant en haut sur tube de selle et sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé à droite en haut sur carter du moteur et sur plaquette du moteur						
Type du moteur 805 - monobloc, vertical, avec turbine à air						
Position du mot. centre Frein-moteur						
Cylindrée	49	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'810
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant 3	Crochet rem.		Largeur 630
Entraînement	s. roue AR (ch)		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 55-60 *		Voie arrière		Empattement 1'150
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.
Frein à pied mécanique, à expansion interne, rétropédalage/tringles, sur la roue arrière						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	28	30	58	Dimension	23x2.50	23x2.50
Charge utile	17	53	70	Charge pneu	175	175
Total	45	83	128			
Gar. de fabr.			211			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur VICTORIA		C.V. frein 2 DIN
Alésage			40	Course 39		C.V. impôts 0,25
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total			1	(avant milieu arr.)		Places debout
Siège arrière				Side-car		

Phares: marque	1/ "U"	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ combiné avec réflecteur	2 W	Avertisseur 1/ électrique
Réflecteurs	1/ combiné avec feu arrière	**)	Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h VDO
Eclairage N° de contrôle	1/ combiné avec feu AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts	/ volant magnétique	17 W
Mesure du bruit	77	dB à 60 km/h	

Observations et exceptions

- \*.) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue arrière = 14 x 35 dents.
- \*\*.) Réflecteurs dans pédales: Doivent être orange ou rouge.

Lieu et date de l'expertise-type: Balsthal, 7.2.61

La Commission d'expertise-type