

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 fourgon sans fenêtre empat. 2400 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3384 01
---	----------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur.
à droite, vers le marchepied
"604 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrainement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	-	Marque	BLMC	Carbur. B
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.			Type	18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR]			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	sur roues AV			Alésage	80,26	Course 88,9
Transmission	méc.toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	1798 cm ³	CV-Impot 9,15
Blocage diffier.	Crochet rem.	Vitesse max. 108 km/h		CV-puiss.	70 (DIN)	à 4800 t/m
				Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme	fourgon sans fenêtre	Nombre portes 4 ou 5	Bruit	81 dB (A) à 4800 t/m
			Toit ouvert	Amortissement bruit	1 pot 495xØ 150 ou 480xØ 150
Nombre de places : Total	2	AV 2	milieu		
			AR		
			Places debout		

DIMENSIONS	Vole	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 11,25	DR 11,25
Empattement	2400		
Longueur	Dimensions ext.	4500	
	Dimensions int.	2600	
Largeur		1830	
		1640	
Hauteur		2030-2425	
		1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	
	AR	980	
	lat.	860	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	A vide	960	555	1515 *
Charge utile	515	1425	1940	
Total	1475	1980	3455	
Garantie fabr.	1650	1980	3500	
Dimens. pneus	6.70 R 15 C	ou 6.70-17 C	10PR	
Charge p. essieu	2000	(5,25)	2000 (5,25)	

Poids max remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - SI (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 01

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1515 Carburant B

CV 9,15

Charge utile 1940 Cylindrée 1798 cm³

Poids total 3455 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise